

ADHARA



Luminaire LED suspendu pour éclairage industriel grande hauteur

- Dissipateur en aluminium extrudé
- Tôlerie en acier avec traitement de surface
- 3 versions disponibles avec 2, 3, ou 4 modules éclairants
- Optiques étanche en polycarbonate (IP65) avec 2 focales disponibles :
Rack : pour les allées et coursives
Symétrique : pour les zones de préparation
- Modules LED intégrés à très haut rendement
- Durée de vie moyenne du système : 100.000 h
- Flux maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h à 35°C
- Précision colorimétrique : 3 SDCM
- Driver électronique DALI étanche intégré
- Alimentation 220-240V / 50-60Hz
- Température de fonctionnement -25°C / +45°C

Options :

- Cellule pour gestion d'éclairage :
Programmation à prévoir (Contactez-nous)



ADHARA 4 + Cellule



Optiques étanches en PC



Connecteur étanche




Connecteur étanche (v. avec cellule)


Référence	Puissance (W)**	Module	Optique	Flux* (lm)	Lm/W	T° de Couleur	UGR	L x l x H (mm)	Poids (Kg)
Reference	Power (W)**	Moduls	Optic	Lm output*	Lm/W	Colour T°	UGR	L x l x H (mm)	Weight (Kg)
ADHARA-2-G3-SYM-840-14500-700mA	96 W	2	SYMETRIQUE	14 500 lm	151 lm/W	4000°K	<25	643 x 90 x 137	4.25Kg
ADHARA-3-G3-SYM-840-22000-700mA	148 W	3	SYMETRIQUE	22 000 lm	148 lm/W	4000°K	<25	322 x 313 x 137	7Kg
ADHARA-4-G3-SYM-840-29000-700mA	198 W	4	SYMETRIQUE	29 300 lm	148 lm/W	4000°K	<25	322 x 422 x 137	8.5Kg
ADHARA-2-G3-RACK-840-14500-700mA	96 W	2	OVOIDE	14 500 lm	151 lm/W	4000°K	<22	643 x 90 x 137	4.25Kg
ADHARA-3-G3-RACK-840-22000-700mA	148 W	3	OVOIDE	22 000 lm	148 lm/W	4000°K	<22	322 x 313 x 137	7Kg

* Flux sortant après optique / Lumen output after optics


** Puissance totale absorbée / Total power consumption




Version RACK




Version SYMETRIQUE



ADHARA 2



ADHARA 3



ADHARA 4

