

# EFFY STYLE



## Eclairage LED pour grand volume

- Luminaire architectural à distribution lumineuse directe
- Mode de pose : Luminaire suspendu par 4 filins réglables
- Corps en aluminium moulé sous pression finition poudré satiné
- Module LED intégré à dissipation passif
- Optiques extensives focalisées 67D
- Durée de vie moyenne du système 100 000 h
- Flux maintenu à 90% à 60.000 heures sur au minimum 90% des LED – L90-B10 à 50.000h
- Driver électronique séparé
- Classe énergétique A+
- Alimentation 230 V – 50 Hz
- Température de fonctionnement -30°C à +45°C

## Options :

- Finition noire, grise ou blanche
- Gestion d'éclairage (nous contacter)
- Alimentation graduable DALI, 1610V ou sans fil HF
- Autres couleurs disponibles : argent et noir



Suspente par 4 filins



Réglage des filins automatique



Appareillage séparé



Optiques focalisées 67°

Référence	Puissance (W)**	Source	Flux* (lm)	Lm/W	T° de Couleur	Focale	L x l x H (mm)	Poids
Reference	Power (W)**	Source	Lm output*	Lm/W	Colour T°	Light distribution	L x l x H (mm)	Weight
EFFY STYLE -48-840-700	102 W	48 LED	11 500 lm	112 lm/W	4000°K	67°	423 x 60	6.7Kg
EFFY STYLE -48-840-800	118 W	48 LED	12 500 lm	106 lm/W	4000°K	67°	423 x 60	6.7Kg
EFFY STYLE -48-840-900	138 W	48 LED	14 000 lm	101 lm/W	4000°K	67°	423 x 60	6.7Kg

\* Flux sortant après optique / Lumen output after optics

\*\* Puissance totale absorbée / Total power consumption

