


FLORA



EN COURS D'AMBIANCE À JOUR



Module	CCT	IRC	Lumens Tj 25°C	Lumens à chaud	lm/W LED Tj 25°C	W (avec driver)
2000lm	2700K	>80	2196	2028	161,5	15,6
	3000K		2308	2131	169,7	
	4000K		2424	2238	178,2	
	2700K	2087	1926	134,6		
	3000K	>90	2195	2026	141,6	
3000lm	4000K	>80	2306	2129	148,8	24,5
	2700K		3081	2880	144,6	
	3000K		3238	3027	152	
	4000K	>90	3400	3178	129,6	
	2700K	>90	2817	2633	120,9	
	3000K		2964	2770	127,2	
	4000K		3114	2910	133,6	
Boucherie Charcuterie		1646	1471	82,3	23	
4000lm	2700K	>80	4373	4005	156,2	31,5
	3000K		4597	4210	164,2	
	4000K		4825	4419	172,3	
	2700K	>90	4144	3785	129,9	
	3000K	>90	4360	3982	136,7	
	4000K		4582	4184	143,6	
	Boucherie Charcuterie			2369	2109	

Caractéristiques générales

IP20 - LED - 650°C \perp CE

Type	Suspension
Source	LED
Driver	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Facteur de puissance	>0,9
THD	<25%
Groupe photobiologique	1
Durée de vie	50 000h (L80B10) Milieu ambiant de \pm 25 °C
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 3 SDCM
Rotation	-
Poids	1,9 kg
Option	Gradable
Divers	Vasque polycarbonate

Caractéristiques spécifiques

*Structure code : SP03-ABCDE-X

A	Nom du module	3	3 000 LM
		4	4 000 LM
		5	5 000 LM
B	IRC	8	>80
		9	>90
C	Température de couleur	2	2 700 K
		3	3 000 K
		4	4 000 K
D	Connexion	0	Sans connecteur
		3	Connecteur 3 all.
E	Optique	1	Serré
		2	Medium
		3	Large
		5	X-Large
		0	Extensif (sans réflecteur)
X	Couleur	1	Blanc
		2	Noir
		3	Gris
		X	N° du RAL



Création et fabrication française **specclair**

Specilux SAS
4 Parc des Fontenelles
78870 BAILLY

Tél : 01 39 20 80 45
Fax : 01 39 20 80 49
Mail : contact@specilux.fr

Fiche technique sous réserve de modifications techniques et formelles.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur :
<http://www.specilux.fr/catalogue-produits.html>

www.specilux.fr