


Disposition en maille carrée en option



48 | **S**

55



1760

Module	CCT	IRC	Lumens Tj 25°C	Lumens à chaud	lm/W LED Tj 25°C	W (avec driver)
6000lm	3000K	>80	6322	6106	175,1	38,0
	4000K		6768	6538	187,5	
7000lm	3000K	>80	6630	6406	165,7	42,1
	4000K		7090	6854	177,2	
8000lm	3000K	>80	7784	7526	159,6	51,3
	4000K		8322	8053	170,6	

Caractéristiques générales

IP20 - LED - 650°C ± CE IK06

Type	Chemin lumineux à éclairage discontinu en aluminium extrudé
Source	LED
Driver	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Facteur de puissance	>0,9
THD	<25%
Groupe photobiologique	0
Durée de vie	60 000h (L80B10) Milieu ambiant de ± 25 °C
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 3 SDCM
Rotation	-
Poids	1,8 kg
Option	Gradable / Capot de fermeture / Étrier pour maille carrée
Divers	Un étrier de suspension inclus - Système de verrouillage sans outil par grenouillère

Caractéristiques spécifiques

*Structure code : CL21-ABCDE-X

A	Nom du module	3	6 000 LM
		2	7 000 LM
		1	8 000 LM
B	IRC	8	>80
C	Température de couleur	3	3 000K
		4	4 000K
D	Connexion	1	5 pôles
E	Optique	1	Sym 120°
		2	Sym 90°
		3	Double-asy
		5	Asy
X	Couleur	1	Blanc
		2	Noir



Création et fabrication française **spececlair**

Specilux SAS
4 Parc des Fontenelles
78870 BAILLY

Tél : 01 39 20 80 45
Fax : 01 39 20 80 49
Mail : contact@specilux.fr

Fiche technique sous réserve de modifications techniques et formelles.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur :
<http://www.specilux.fr/catalogue-produits.html>

www.specilux.fr