

Descriptif

Matériaux et finitions

Corps et embouts en aluminium extrudé **(A)** peint en noir RAL 9005. Autre RAL possible sur demande. Vasque moulée en polycarbonate **(B)** fixée par deux vis antivandales CHC.

Platine en aluminium interchangeable, intégrant des barrettes LED 3000 K ou 4000 K avec un IRC supérieur à 80.

Branchement

Par connecteur Wieland GST15 à l'arrière de la platine, au travers d'un presse étoupe PG13.5. Sortie de câble avec emplacement modulable : par l'embout, sur le dessus ou sur le côté. Version mise en ligne étanche possible avec toutes les configurations **(C)**.

Indice de rendu des couleurs

IRC > 80 **(1)**

Durée de vie

70 000 h L80

LED

Les LED utilisées dans nos produits sont classées en groupe 0 : sans risque (ne présente aucun risque photobiologique). SDCM = 3

(1) IRC > 90 disponible, nous consulter.

Température ambiante de fonctionnement : Ta = 25 °C (plage 0 °C 35 °C).



(A)




(B)




(C)



LN60U1




LN90U1




LN120U1




polycarbonate clair C0




polycarbonate opale C1




Clair avec lentille 40° L01



Clair avec lentille 60° L02



Clair avec lentille 90° L03



Clair avec lentille asymétrique L04

Photométrie
Unité : cd
— C = 90.0/270.0°
— C = 0.0/180.0°

Les photographies sont non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr

Vasque claire

600 mm	1 318 lm 185 lm/W LN60U1	1 100 lm 157 lm/W	7 W	1 950 lm 179 lm/W LN60U2	1 627 lm 147 lm/W	11 W	2 591 lm 177 lm/W LN60U3	2 097 lm 139 lm/W	15 W		
880 mm	1 994 lm 187 lm/W LN90U1	1 650 lm 150 lm/W	11 W	2 965 lm 182 lm/W LN90U2	2 441 lm 152 lm/W	16 W	3 887 lm 177 lm/W LN90U3	3 146 lm 143 lm/W	22 W		
1157 mm	2 659 lm 187 lm/W LN120U1	2 200 lm 157 lm/W	14 W	3 954 lm 169 lm/W LN120U2	3 255 lm 147 lm/W	23 W	5 183 lm 177 lm/W LN120U3	4 194 lm 144 lm/W	29 W		

Vasque opale

600 mm	1 318 lm 185 lm/W LN60U1	866 lm 123 lm/W	7 W	1 950 lm 179 lm/W LN60U2	1 282 lm 116 lm/W	11 W	2 591 lm 177 lm/W LN60U3	1 652 lm 110 lm/W	15 W		
880 mm	1 994 lm 187 lm/W LN90U1	1 299 lm 118 lm/W	11 W	2 965 lm 182 lm/W LN90U2	1 923 lm 120 lm/W	16 W	3 887 lm 177 lm/W LN90U3	2 479 lm 112 lm/W	22 W		
1157 mm	2 659 lm 187 lm/W LN120U1	1 733 lm 113 lm/W	14 W	3 954 lm 169 lm/W LN120U2	2 564 lm 116 lm/W	23 W	5 183 lm 177 lm/W LN120U3	3 304 lm 113 lm/W	29 W		

XXX = Valeur de la source lumineuse

XXX = Valeur sortie du luminaire

Options standards		Par défaut				
Alimentation		Electronique B1	DALI B4	BP avec mémoire B6	Corridor prog.* B7	
Température de couleur		4 000 K H40	3 000 K H30	2 700 K H27	5 000 K H50	6 000 K H60
Optique		Claire C0	Opale C1	Claire avec lentille 40° L01	Claire avec lentille 60° L02	Claire avec lentille 90° L03
			Claire avec lentille asymétrique L04			
Précâblage	câble dénudé		50 cm P50	100 cm P100	150 cm P150	200 cm P200
	câble avec connecteurs étanches		50 cm SP50	100 cm SP100	150 cm SP150	200 cm SP200
Couleur corps		Noir RAL 9 005 K015	Gris aluminium RAL 9 006 K041	Blanc RAL 9 003 K036	Gris aluminium RAL 9 006 antigraffiti K064	
Classe électrique		Classe I	Classe II			

Options spécifiques

• Peinture teinte RAL antigraffiti
RAL

• IRC > 90
H9xx

• Mise en ligne
Nous consulter

Calcul basé sur température de couleur 4000 K à Ta = 25°C. Les valeurs de puissance évoluent régulièrement suivant les performances des LED.

* Nécessite une cellule (intégrée à l'installation, non présente sur le produit)

▲ Les flux et efficacités affichés sont valables avec les optiques par défaut.

Les photographies sont
non-contractuelles.

tél. +33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr
www.sfel.fr