






80 | □  
60



Module	CCT	IRC	Lumens Tj 25°C	Lumens à chaud	lm/W LED Tj 25°C	W (avec driver)
7000lm	3000K	>80	7540	7871	161,8	49,1
	4000K		7540	7871	161,8	

## Caractéristiques générales

IP20 - LED - 650°C  $\perp$  C€

Type	Profil linéaire suspendu
Source	LED
Driver	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Facteur de puissance	>0,9
THD	<25%
Groupe photobiologique	0
Durée de vie	50 000h (L80B10) Milieu ambiant de $\pm$ 25 °C
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 3 SDCM
Rotation	-
Poids	2,1 kg
Option	Gradable
Divers	Mise en ligne

## Caractéristiques spécifiques

\*Structure code : ST19-ABCDE-X

A	Nom du module	7	7 000 LM
B	IRC	8	>80
C	Température de couleur	3 4	3 000K 4 000K
D	Connexion	0	Connecteur 3 pôles
E	Optique	0 1	Microprismatique Opale
X	Couleur	1 2 3	Blanc Noir Gris



Création et fabrication française **spececlair**

**Specilux SAS**  
4 Parc des Fontenelles  
78870 BAILLY

Tél : 01 39 20 80 45  
Fax : 01 39 20 80 49  
Mail : [contact@specilux.fr](mailto:contact@specilux.fr)

Fiche technique sous réserve de  
modifications techniques et formelles.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur :  
<http://www.specilux.fr/catalogue-produits.html>

[www.specilux.fr](http://www.specilux.fr)