





Module	CCT	IRC	Lumens Tj 25°C	Lumens à chaud	lm/W LED Tj 25°C	W (avec driver)
3000lm	3000K	>80	3138	2978	160,9	20,3
	4000K		3314	3146	169,9	
4000lm	3000K	>80	4108	3899	160,7	26,5
	4000K		4338	4118	169,7	

Caractéristiques générales

IP20 - LED - 650°C \leq C €

Type	Appareil d'éclairage sur rail
Source	LED
Driver	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Facteur de puissance	>0,9
THD	<25%
Groupe photobiologique	0
Durée de vie	50 000h (L80B10) Milieu ambiant de \pm 25 °C
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 3 SDCM
Rotation	-
Poids	2,2 kg
Option	Gradable
Divers	-

Caractéristiques spécifiques

*Structure code : PR27-ABCDE-X

A	Nom du module	3 4	3 000 LM 4 000 LM
B	IRC	8	>80
C	Température de couleur	3 4	3 000 K 4 000 K
D	Connexion	3 P	3 All. Patère
E	Optique	1 2 5 3	Symétrique 120° Symétrique 90° Asymétrique Double-asymétrique
X	Couleur	1 2 3 X	Blanc Noir Gris N° du RAL



Création et fabrication française **spececlair**

Specilux SAS
4 Parc des Fontenelles
78870 BAILLY

Tél : 01 39 20 80 45
Fax : 01 39 20 80 49
Mail : contact@specilux.fr

Fiche technique sous réserve de
modifications techniques et formelles.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur :
<http://www.specilux.fr/catalogue-produits.html>

www.specilux.fr